



Nabijak do uszczelek amortyzatora 36 mm - narzędzie montażowe

Nr katalogowy: 0157

Czas wysyłki: 3 dni

Materiał:: PETG

Kolor:: Czarny

Producent: : PD.Druk3D

Cena

43,20 PLN

Opis produktu

Nabijak do uszczelek amortyzatora 36 mm

Nabijak do uszczelek 36 mm to precyzyjne narzędzie przeznaczone do montażu uszczelek kurzowych oraz uszczelniaczy w amortyzatorach rowerowych z goleniami o średnicy 36 mm. Dzięki odpowiednio wyprofilowanej konstrukcji umożliwia równomierne osadzenie uszczelki bez ryzyka jej przekoszenia lub uszkodzenia.

Dlaczego warto wybrać ten nabijak?

- Idealnie dopasowany do goleni o średnicy 36 mm.
- Zapewnia równomierny nacisk na całą powierzchnię uszczelki.
- Chroni nowe uszczelniacze przed uszkodzeniem.
- Przyspiesza serwis amortyzatora.
- Przeznaczony do wielokrotnego użytku.
- Wyprodukowany w Polsce.
- Wykonany z trwałego tworzywa PETG.

Zastosowanie

Narzędzie przeznaczone jest do montażu uszczelek przeciwpływowych i uszczelniaczy w amortyzatorach rowerowych z goleniami o średnicy 36 mm. Doskonale sprawdzi się podczas serwisu rowerów MTB, Enduro, All Mountain, Downhill oraz rowerów elektrycznych.

Dla kogo?

- Profesjonalnych serwisów rowerowych.
- Mechaników rowerowych.
- Domowych warsztatów.
- Miłośników MTB.
- Zawodników Enduro i Downhill.

Korzyści z używania dedykowanego narzędzia

Montaż uszczelniaczy przy użyciu przypadkowych narzędzi może doprowadzić do ich odkształcenia lub uszkodzenia. Dedykowany nabijak rozkłada siłę równomiernie na całym obwodzie uszczelki, dzięki czemu montaż przebiega bezpiecznie i zgodnie z zaleceniami producentów amortyzatorów.

Specyfikacja

- Średnica robocza: 36 mm
- Materiał: PETG
- Technologia wykonania: druk 3D
- Kolor: czarny
- Producent: PD.Druk3D
- Kraj produkcji: Polska

Instrukcja montażu

1. Dokładnie oczyścić gołeń oraz gniazdo uszczelki.
2. Nasmaruj nową uszczelkę odpowiednim smarem do amortyzatorów.
3. Umieść uszczelkę w gnieździe.
4. Załóż nabijak na gołeń.
5. Delikatnie dobij narzędzie gumowym lub nylonowym młotkiem do pełnego osadzenia uszczelki.

Dlaczego warto wybrać produkt PD.Druk3D?

Narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o codziennej pracy serwisów rowerowych oraz użytkownikach samodzielnie wykonujących przeglądy amortyzatorów. Trwały materiał PETG zapewnia wysoką odporność mechaniczną oraz odporność na kontakt z olejami i smarami używanymi podczas serwisu.

FAQ

Czy narzędzie pasuje do wszystkich amortyzatorów 36 mm?

Tak, pod warunkiem że średnica goleni wynosi 36 mm.

Czy mogę używać gumowego młotka?

Tak. Jest to zalecana metoda montażu uszczelniaczy.

Czy produkt jest wielokrotnego użytku?

Tak. Dzięki zastosowaniu PETG narzędzie jest trwałe i odporne na wielokrotne użytkowanie.

Czy PETG jest odporny na oleje i smary?

Tak. Materiał bardzo dobrze sprawdza się podczas prac serwisowych przy amortyzatorach rowerowych.

Gdzie wyprodukowano narzędzie?

Produkt został zaprojektowany i wykonany w Polsce przez PD.Druk3D.