



Nabijak do uszczelki amortyzatora 38 mm - narzędzie montażowe

Nr katalogowy: 0158

Czas wysyłki: 3 dni

Materiał:: PETG

Kolor:: Czarny

Producent: : PD.Druk3D

Cena

46,80 PLN

Opis produktu

Nabijak do uszczelki amortyzatora 38 mm

Nabijak do uszczelki 38 mm to precyzyjne narzędzie przeznaczone do montażu uszczelki kurzowych oraz uszczelniaczy w amortyzatorach rowerowych z goleniami o średnicy 38 mm. Dzięki odpowiednio wyprofilowanej konstrukcji umożliwia równomierne osadzenie uszczelki bez ryzyka jej przekoszenia, odkształcenia lub uszkodzenia.

Dlaczego warto wybrać ten produkt?

- Idealnie dopasowany do goleni 38 mm.
- Zapewnia równomierny nacisk na uszczelniaacz.
- Zmniejsza ryzyko uszkodzenia nowych uszczelki.
- Przyspiesza serwis amortyzatora.
- Może być używany wielokrotnie.
- Wyprodukowany w Polsce.
- Wykonany z wytrzymałego PETG.

Zastosowanie

Narzędzie przeznaczone do montażu uszczelki przeciwpływowych i olejowych w amortyzatorach rowerowych z goleniami o średnicy 38 mm. Doskonale sprawdzi się podczas serwisu rowerów Enduro, Downhill, Freeride oraz nowoczesnych rowerów elektrycznych.

Dla kogo?

- Profesjonalnych serwisów rowerowych.
- Mechaników rowerowych.
- Zaawansowanych użytkowników wykonujących serwis we własnym zakresie.
- Miłośników MTB.
- Zawodników Enduro i Downhill.

Korzyści z używania dedykowanego nabijaka

Podczas montażu uszczelniaczy niezwykle ważne jest równomierne rozłożenie siły nacisku. Użycie przypadkowych narzędzi może doprowadzić do przekoszenia uszczelki, uszkodzenia jej krawędzi lub pogorszenia szczelności amortyzatora. Dedykowany nabijak pozwala wykonać montaż szybko, bezpiecznie i zgodnie z dobrymi praktykami serwisowymi.

Specyfikacja

- Średnica robocza: 38 mm
- Materiał: PETG
- Technologia wykonania: druk 3D
- Kolor: czarny
- Producent: PD.Druk3D
- Kraj produkcji: Polska

Instrukcja montażu

1. Dokładnie oczyścić goleń oraz gniazdo uszczelki.
2. Nasmaruj nową uszczelkę odpowiednim smarem do amortyzatorów.
3. Umieść uszczelkę w gnieździe.
4. Załóż nabijak na goleń.
5. Delikatnie dobij narzędzie gumowym lub nylonowym młotkiem aż do pełnego osadzenia uszczelki.

Dlaczego warto wybrać produkt PD.Druk3D?

Każdy nabijak został zaprojektowany z myślą o trwałości i wygodzie użytkowania. Wykorzystanie materiału PETG zapewnia wysoką odporność mechaniczną, odporność na kontakt z olejami i smarami oraz możliwość wielokrotnego wykorzystania podczas serwisowania amortyzatorów.

FAQ

Czy narzędzie pasuje do wszystkich amortyzatorów 38 mm?

Tak, pod warunkiem że średnica goleni amortyzatora wynosi 38 mm.

Czy mogę używać gumowego młotka?

Tak. Do montażu zalecany jest gumowy lub nylonowy młotek.

Czy produkt nadaje się do wielokrotnego użytku?

Tak. PETG jest trwałym materiałem odpornym na wielokrotne użytkowanie.

Czy materiał jest odporny na oleje i smary?

Tak. PETG dobrze sprawdza się podczas prac serwisowych przy amortyzatorach rowerowych.

Gdzie produkowany jest nabijak?

Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce przez PD.Druk3D.