



Nabijak do uszczelki amortyzatora 40 mm - narzędzie montażowe

Nr katalogowy: 0159

Czas wysyłki: 3 dni

Materiał:: PETG

Kolor:: Czarny

Producent: : PD.Druk3D

Cena

50,40 PLN

Opis produktu

Nabijak do uszczelki amortyzatora 40 mm

Nabijak do uszczelki 40 mm to profesjonalne narzędzie przeznaczone do montażu uszczelki kurkowych oraz uszczelniaczy w amortyzatorach rowerowych z goleniami o średnicy 40 mm. Dzięki precyzyjnie dopasowanej konstrukcji zapewnia równomierny nacisk na całym obwodzie uszczelki, co zmniejsza ryzyko jej uszkodzenia i gwarantuje prawidłowe osadzenie.

Najważniejsze zalety

- Idealnie dopasowany do goleni o średnicy 40 mm.
- Zapewnia równomierny docisk uszczelniaacza.
- Chroni nowe uszczelki przed uszkodzeniem.
- Przyspiesza serwis amortyzatora.
- Możliwość wielokrotnego użytkowania.
- Wyprodukowany w Polsce.
- Wykonany z wytrzymałego tworzywa PETG.

Zastosowanie

Narzędzie przeznaczone do montażu uszczelki przeciwpływowych oraz olejowych w amortyzatorach rowerowych z goleniami o średnicy 40 mm. Doskonale sprawdzi się podczas serwisowania amortyzatorów wykorzystywanych w rowerach Downhill, Enduro, Freeride oraz E-MTB.

Dla kogo?

- Profesjonalne serwisy rowerowe.
- Mechanicy rowerowi.
- Zaawansowani użytkownicy wykonujący serwis samodzielnie.
- Miłośnicy MTB.
- Zawodnicy Enduro i Downhill.

Dlaczego warto używać dedykowanego nabijaka?

Podczas montażu uszczelniaczy bardzo łatwo o ich przekoszenie lub uszkodzenie. Dedykowany nabijak rozkłada siłę równomiernie na całym obwodzie uszczelki, dzięki czemu montaż przebiega bezpiecznie i zgodnie z dobrymi praktykami serwisowymi. Pozwala to ograniczyć ryzyko nieszczelności oraz przedwczesnego zużycia amortyzatora.

Specyfikacja

- Średnica robocza: 40 mm
- Materiał: PETG
- Technologia wykonania: druk 3D
- Kolor: czarny
- Producent: PD.Druk3D
- Kraj produkcji: Polska

Instrukcja montażu

1. Dokładnie oczyścić goleń oraz gniazdo uszczelki.
2. Nasmaruj nową uszczelkę odpowiednim smarem do amortyzatorów.
3. Umieść uszczelkę w gnieździe.
4. Załóż nabijak na goleń.
5. Delikatnie dobij narzędzie gumowym lub nylonowym młotkiem do pełnego osadzenia uszczelki.

Dlaczego warto wybrać produkt PD.Druk3D?

Projekt powstał z myślą o użytkownikach oczekujących trwałego, precyzyjnego i przystępnego cenowo narzędzia serwisowego. PETG zapewnia wysoką odporność mechaniczną, dobrą odporność na kontakt z olejami i smarami oraz możliwość wielokrotnego wykorzystania podczas serwisowania amortyzatorów.

FAQ

Czy narzędzie pasuje do wszystkich amortyzatorów 40 mm?

Tak, pod warunkiem że średnica goleni amortyzatora wynosi 40 mm.

Czy mogę używać gumowego młotka?

Tak. Do montażu zaleca się używanie gumowego lub nylonowego młotka.

Czy produkt nadaje się do wielokrotnego użytku?

Tak. Wysokiej jakości PETG zapewnia trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Czy materiał jest odporny na oleje i smary?

Tak. PETG bardzo dobrze sprawdza się podczas prac serwisowych przy amortyzatorach.

Gdzie produkowany jest nabijak?

Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce przez PD.Druk3D.