



Nabijak do uszczelek amortyzatora 28 mm - narzędzie do montażu

Nr katalogowy: 0258

Czas wysyłki: 3 dni

Materiał:: PETG

Kolor:: Czarny

Producent: : PD.Druk3D

Cena

27,00 PLN

Opis produktu

Nabijak do uszczelek amortyzatora 28 mm

Precyzyjne narzędzie przeznaczone do montażu uszczelek oraz uszczelniaczy w amortyzatorach rowerowych z goleniami o średnicy 28 mm. Dzięki odpowiednio dopasowanej konstrukcji pozwala równomiernie osadzić uszczelkę bez ryzyka jej przekoszenia lub uszkodzenia.

Dlaczego warto?

- idealne dopasowanie do średnicy 28 mm,
- równomierny docisk uszczelki,
- zmniejsza ryzyko uszkodzenia uszczelniacza,
- przyspiesza serwis amortyzatora,
- prosta obsługa,
- wielokrotnego użytku,
- wykonany z wytrzymałego PETG.

Zastosowanie

Narzędzie przeznaczone jest do montażu uszczelek kurzowych oraz uszczelniaczy w amortyzatorach rowerowych o średnicy goleni 28 mm. Sprawdzi się podczas okresowego serwisu widełców MTB, Cross oraz Trekking.

Dla kogo?

- serwisy rowerowe,

- mechanicy rowerowi,
- domowe warsztaty,
- pasjonaci MTB,
- Enduro,
- XC,
- Downhill.

Najważniejsze zalety

- łatwy montaż,
- precyzyjne prowadzenie,
- bezpieczne osadzanie uszczelki,
- trwała konstrukcja,
- niska masa,
- odporność na oleje i smary stosowane podczas serwisu.

Specyfikacja

- Średnica: 28 mm
- Materiał: PETG
- Technologia wykonania: druk 3D
- Kolor: losowy (lub zgodny z aktualną produkcją)
- Producent: PD.Druk3D
- Kraj produkcji: Polska

Jak używać?

1. Oczyszczyć gniazdo uszczelki.
2. Posmaruj uszczelkę odpowiednim smarem.
3. Umieść uszczelkę w gnieździe.
4. Załóż narzędzie.
5. Delikatnie dobij gumowym młotkiem do pełnego osadzenia.

Dlaczego odpowiedni nabijak jest ważny?

Nieprawidłowy montaż uszczelki może prowadzić do jej uszkodzenia, nieszczelności oraz skrócenia żywotności amortyzatora. Odpowiednio dobrany nabijak pozwala równomiernie rozłożyć siłę nacisku, dzięki czemu montaż przebiega szybko i bezpiecznie.

FAQ

Czy narzędzie pasuje do wszystkich amortyzatorów 28 mm?

Jest przeznaczone do amortyzatorów z goleniami o średnicy 28 mm. Przed zakupem warto zweryfikować średnicę swojego widelca.

Czy można używać młotka?

Tak, zalecany jest młotek gumowy lub z tworzywa.

Czy produkt nadaje się do wielokrotnego użytku?

Tak, został zaprojektowany do wielokrotnego wykorzystania.

Czy PETG jest odpowiednim materiałem?

Tak. PETG charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz dobrą odpornością na środki stosowane podczas serwisu rowerów.

Czy produkt został wyprodukowany w Polsce?

Tak, narzędzie jest projektowane i produkowane przez PD.Druk3D.