



Szybkozłącze 100 mm z blokadą do odciągu trocin i rur

Nr katalogowy: 0387

Czas wysyłki: 2 dni

Cena

89,10 PLN

Opis produktu

Adapter bagnetowy 100 mm do odciągu trocin i wentylacji

Masz dość prowizorycznych połączeń rur, które rozłączają się podczas pracy? Szukasz szybkiego sposobu na budowę modułowej instalacji odciągu trocin lub wentylacji? Adapter bagnetowy PD.Druk3D został zaprojektowany właśnie z myślą o takich zastosowaniach.

Dzięki systemowi skręcanemu typu bagnetowego połączenie zajmuje zaledwie kilka sekund, a zastosowana blokada zabezpieczająca chroni przed przypadkowym rozłączeniem nawet podczas intensywnej pracy instalacji.

Szybki montaż bez narzędzi

Adapter składa się z dwóch elementów wyposażonych w specjalnie zaprojektowane prowadnice bagnetowe. Wystarczy wsunąć elementy w siebie i przekręcić, aby uzyskać stabilne oraz szczelne połączenie.

To rozwiązanie sprawdza się wszędzie tam, gdzie konieczne jest częste rozłączanie instalacji lub zmiana konfiguracji systemu.

Zalety połączenia bagnetowego:

- szybki montaż i demontaż,
- stabilne połączenie,
- zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem,
- wygodna obsługa nawet w rękawicach roboczych.

Zastosowanie

Adapter może być wykorzystywany w wielu instalacjach transportu powietrza:

- odciągi trocin,

- instalacje odpylające,
- warsztaty stolarskie,
- instalacje wentylacyjne,
- systemy odciągu pyłów,
- amatorskie i profesjonalne pracownie CNC,
- warsztaty majsterkowiczów,
- instalacje przemysłowe wymagające szybkiego rozłączania przewodów.

Wytrzymały materiał PETG

Produkt wykonywany jest metodą druku 3D z wysokiej jakości filamentu PETG.

Materiał ten charakteryzuje się:

- wysoką odpornością mechaniczną,
- odpornością na wilgoć,
- odpornością na promieniowanie UV,
- odpornością na większość środków stosowanych w warsztacie,
- odpornością termiczną do około 75°C.

Dzięki temu adapter może być użytkowany zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i w bardziej wymagających warunkach warsztatowych.

Parametry techniczne

Średnica przyłącza: 100 mm