



Nabijak do uszczelek amortyzatora 34 mm - narzędzie montażowe

Nr katalogowy: 0014

Czas wysyłki: 3 dni

Materiał:: PETG

Kolor:: Czarny

Producent: : PD.Druk3D

Cena

39,60 PLN

Opis produktu

Nabijak do uszczelek amortyzatora 34 mm

Profesjonalny nabijak do montażu uszczelek kurzowych i uszczelniaczy przeznaczony do amortyzatorów rowerowych z goleniami o średnicy 34 mm. Odpowiednio zaprojektowany profil zapewnia równomierne rozłożenie siły podczas montażu, dzięki czemu uszczelka zostaje osadzona bez przekoszenia i ryzyka uszkodzenia.

Najważniejsze zalety

- Dopasowany do goleni o średnicy 34 mm.
- Zapewnia równomierny docisk uszczelki.
- Zmniejsza ryzyko uszkodzenia nowych uszczelniaczy.
- Przyspiesza serwis amortyzatora.
- Wielokrotnego użytku.
- Wyprodukowany w Polsce.
- Wykonany z trwałego PETG.

Zastosowanie

Narzędzie przeznaczone do montażu uszczelek przeciwpyłowych oraz olejowych w amortyzatorach rowerowych o średnicy goleni 34 mm. Sprawdzi się zarówno podczas profesjonalnego serwisu, jak i samodzielnej konserwacji roweru.

Dla kogo?

- Serwisy rowerowe.

- Mechanicy rowerowi.
- Domowi majsterkowicze.
- Miłośnicy MTB.
- Zawodnicy Enduro.
- Trail i All Mountain.

Dlaczego warto używać dedykowanego nabijaka?

Uszczelniacze amortyzatora są elementem odpowiedzialnym za szczelność i ochronę wnętrza widelca przed zabrudzeniami. Ich nieprawidłowy montaż może prowadzić do nieszczelności oraz skrócenia żywotności amortyzatora. Dedykowany nabijak pozwala rozłożyć siłę równomiernie na całym obwodzie uszczelki, co zwiększa bezpieczeństwo montażu.

Specyfikacja

- Średnica robocza: 34 mm
- Materiał: PETG
- Technologia wykonania: druk 3D
- Kolor: czarny
- Producent: PD.Druk3D
- Kraj produkcji: Polska

Instrukcja montażu

1. Dokładnie wyczyść goleń i gniazdo uszczelki.
2. Posmaruj nową uszczelkę odpowiednim smarem.
3. Umieść uszczelkę w gnieździe.
4. Załóż nabijak na goleń.
5. Delikatnie dobij narzędzie gumowym młotkiem aż do pełnego osadzenia uszczelki.

Dlaczego warto wybrać PD.Druk3D?

Projekt został opracowany z myślą o praktycznym wykorzystaniu podczas serwisu amortyzatorów. Każdy nabijak wykonywany jest z wytrzymałego tworzywa PETG, odpornego na kontakt z olejami i smarami stosowanymi podczas konserwacji rowerów.

FAQ

Czy narzędzie pasuje do wszystkich amortyzatorów 34 mm?

Tak, pod warunkiem że średnica goleni wynosi 34 mm.

Czy można używać gumowego młotka?

Tak. Jest to zalecany sposób montażu uszczelniaczy.

Czy produkt jest wielokrotnego użytku?

Tak. PETG zapewnia wysoką trwałość i odporność na wielokrotne użytkowanie.

Czy materiał jest odporny na smary i oleje?

Tak. PETG dobrze sprawdza się podczas serwisu amortyzatorów.

Gdzie wyprodukowano narzędzie?

Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce przez PD.Druk3D.