



Nabijak do uszczeliek amortyzatora 32 mm - narzędzie montażowe

Nr katalogowy: 0101

Czas wysyłki: 4 dni

Materiał:: PETG

Kolor:: Czarny

Producent: : PD.Druk3D

Cena

32,40 PLN

Opis produktu

Nabijak do uszczeliek amortyzatora 32 mm

Nabijak do uszczeliek 32 mm to praktyczne narzędzie stworzone z myślą o precyzyjnym montażu uszczelniaaczy oraz uszczeliek kurzowych w amortyzatorach rowerowych. Odpowiednio zaprojektowany kształt zapewnia równomierny nacisk na całym obwodzie uszczelki, co znacząco zmniejsza ryzyko jej uszkodzenia podczas montażu.

Dlaczego warto wybrać ten produkt?

- Idealne dopasowanie do goleni 32 mm.
- Bezpieczny montaż uszczeliek.
- Minimalizuje ryzyko przekoszenia uszczelniaacza.
- Ułatwia serwis amortyzatora.
- Może być używany wielokrotnie.
- Wyprodukowany w Polsce.
- Wykonany z trwałego PETG.

Zastosowanie

Narzędzie przeznaczone jest do montażu uszczeliek kurzowych i uszczelniaaczy w amortyzatorach rowerowych z goleniami o średnicy 32 mm. Doskonale sprawdzi się podczas serwisu amortyzatorów wykorzystywanych w rowerach MTB, trail, XC, enduro oraz trekkingowych.

Dla kogo?

- Serwisy rowerowe.
- Mechanicy rowerowi.
- Domowi majsterkowicze.
- Miłośnicy MTB.
- Zawodnicy XC i Enduro.

Najważniejsze zalety

- Precyzyjne prowadzenie podczas montażu.
- Równomierny rozkład siły.
- Ochrona nowych uszczelek.
- Niewielka masa.
- Odporność na oleje i smary.
- Łatwe czyszczenie.

Specyfikacja

- Średnica robocza: 32 mm
- Materiał: PETG
- Technologia wykonania: druk 3D
- Kolor: czarny
- Producent: PD.Druk3D
- Kraj produkcji: Polska

Jak używać?

1. Dokładnie oczyścić goleń i gniazdo uszczelki.
2. Nasmaruj nową uszczelkę odpowiednim smarem.
3. Umieść uszczelkę w gnieździe.
4. Załóż nabijak na goleń.
5. Delikatnie dobij gumowym młotkiem do pełnego osadzenia.

Dlaczego odpowiedni nabijak ma znaczenie?

Próba montażu uszczelki przypadkowymi narzędziami może doprowadzić do jej uszkodzenia lub nierównomiernego osadzenia. Dedykowany nabijak zapewnia równomierny nacisk na całym obwodzie, co przekłada się na szczelność i dłuższą żywotność amortyzatora.

FAQ

Czy narzędzie pasuje do wszystkich amortyzatorów 32 mm?

Tak, o ile średnica goleni wynosi 32 mm. Przed zakupem należy zweryfikować ten wymiar.

Czy można używać młotka?

Tak. Zaleca się stosowanie gumowego lub nylonowego młotka.

Czy produkt nadaje się do wielokrotnego użytku?

Tak. PETG zapewnia wysoką trwałość i odporność na wielokrotne użytkowanie.

Czy PETG jest odporny na oleje?

Tak. Materiał dobrze sprawdza się podczas prac serwisowych związanych z amortyzatorami.

Gdzie wyprodukowano narzędzie?

Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce przez PD.Druk3D.